



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Escene GS330-PEN

IP-телефон для руководителей и секретарей
с поддержкой Gigabit Ethernet



Ключевые характеристики

- 3 SIP-аккаунта
- Gigabit Ethernet 10/10/100 Мбит/с
- 29 программируемые клавиши
- 22 клавиши с LED-индикацией
- 15 BLF-клавиш
- 15 безбумажных LCD-клавиш
- Подключение 2 панелей расширения
- Питание по кабелю Ethernet (PoE)
- Автопривожинг
- Интерфейс USB 2.0
- Интерфейс Bluetooth 2.0 для панели расширения
- Разъем 3.5 мм
- Приложение EP+

Общая информация

Escene GS330-PEN — это стационарный SIP-телефон для секретарей и руководителей подразделений, с поддержкой 3 линий (телефонных номеров), с визуальным контролем занятости номеров подчиненных, вызовом 27 номеров одной клавишей без панели расширения, 79 номеров при использовании 2 панелей расширения ESM32, питание по кабелю Ethernet (PoE) избавит вас от лишних проводов. Аппарат взаимодействует с мобильным телефоном как с DECT-трубкой через приложение EP+.



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Эта модель интересна всем потребителям с большим количеством голосовых вызовов, заинтересованных в максимально быстром и комфортном вызове предпочитаемых опций и контактов телефонной книги, и тем, кто работает в крупных организациях, где важно оперативное подключение к высокоскоростным сетям Ethernet Gigabit.

Технические характеристики

Аппаратные

Интерфейсы

- USB 2.0
- Ethernet 10/100/1000
- Поддержка Gigabit Ethernet
- Стандарт Bluetooth: Bluetooth 2.0

Разъемы

- WAN-портов: 1
- LAN-портов: 1
- Ethernet портов: 2
- USB 2.0
- Разъем 3,5 мм одноджековый
- Разъем RJ9 (4P4C) для телефонной трубки
- Разъем RJ9 (4P4C) для гарнитуры
- Разъем RJ45 для панели расширения

Дисплей

- Размер диагонали: 2.8
- Число строк: 5
- Разрешение в пикселях: 134*64
- Подсветка
- Цвет подсветки: голубой

Кнопки

- Всего кнопок: 50
- Наборная клавиатура
- Клавиши с LED-индикацией: 22
- Программируемые клавиши: 29
- Выбор линии: 3
- Навигация: 5
- Контекстно-зависимые клавиши: 4
- Конференция (conference)
- Громкая связь
- Перевод вызова (transfer)



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Удержание (hold)
- Состояние
- Голосовая почта
- Меню
- Телефонная книга
- Громкость динамика трубки
- Громкость микрофона
- Повторный набор (redial)
- Отключение микрофона
- Удаление

| | |
|--------------------|--|
| Подключение по USB | <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth-адаптер |
| Панель расширения | <ul style="list-style-type: none">• Максимальное количество: 6 |
| Качество | <ul style="list-style-type: none">• Сертификат RoHS• Сертификат CE• Сертификат EAC |
| Стандарты | <ul style="list-style-type: none">• Совместимость со слуховыми аппаратами |

Передача данных

| | |
|------------------|---|
| Режимы WAN | <ul style="list-style-type: none">• Динамический IP• PPPoE• L2TP• OpenVPN |
| Режимы LAN-порта | <ul style="list-style-type: none">• Мост• Роутер• Тегированный мост• Смешанный режим |
| Протоколы | <ul style="list-style-type: none">• NAT• DHCP Server• TCP/IP• DNS• DNS SDV |



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- HTTP
- HTTPS
- NTP
- SNTP
- VLAN (802.1q)
- IEEE 802.1X
- LLDP-MED

Протокол сигнализации

- SIP 2.0 (RFC 3261)

Маршрутизация

- Динамическая

Функциональные

Голосовые вызовы

- Количество SIP аккаунтов: 3
- Одновременных вызовов: 8
- Входящие и исходящие вызовы
- Экстренный вызов
- Быстрый набор
- Повторный набор
- Переадресация вызова
- Типы настройки переадресации: безусловная, по занятости, по отсутствию ответа
- Перевод вызова
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Аудио конференцсвязь
- Участников конференции: 3
- Количество поддерживаемых линий: 3
- Режимы работы горячей линии
- Очередь звонков
- Переключение линии
- Перехват прямого звонка
- Перехват группового звонка
- Callback
- Парковка вызова и возвращение к нему
- Настраиваемый диалплан
- Набор по одной кнопке



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Возможность P2P-вызова (Peer-to-Peer)
- Обратный звонок по занятости
- Анонимный звонок
- Интерком
- Поддержка «горячих столов» (Hot Desking)
- Не беспокоить (DND)
- Набор номера при неснятой трубке
- Блокировка Caller ID
- Голосовая почта
- Групповой вызов
- Оповещение (Paging Call)
- Отображение статуса абонента (BLF)
- Безусловная переадресация
- Переадресация по занятости
- Переадресация по недоступности
- Переадресация по неответу
- Отмена всех типов переадресации
- Завершение набора номера клавишей #
- Автозавершение набора номера

Звук

- Широкополосные кодеки: G722
- Узкополосные кодеки: Alaw, Ulaw, G729ab, G726, G723, iLBC
- Поддержка HD-голоса
- Мелодии вызова
- Персонализированная мелодия по вызывающему абоненту
- Звук на удержании
- Число мелодий: 8
- Число мелодий SMS: 1
- Регулировка громкости (Handset, Speaker, Headset)
- Число уровней громкости звонка: 10

DTMF

- In-Band
- RFC2833
- SIP INFO

История звонков

- Пропущенных: 50
- Принятых: 50
- Набранных: 50



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

| | |
|-----------------------------|--|
| Время | <ul style="list-style-type: none">• Синхронизация с сервером даты/времени• Автоматический переход на летнее время |
| Информация о контактах | <ul style="list-style-type: none">• Персональная телефонная книга на 300 записей• Корпоративная телефонная книга на 800 записей• Журнал вызовов• CID абонента• Передача номера |
| Индикация | <ul style="list-style-type: none">• Число кнопок с индикацией: 22• Кнопка BLF: 15• Цвета индикации BLF: красный, зеленый |
| SMS | <ul style="list-style-type: none">• Прием• Отправка• Память: до 10 сообщений |
| Почта | <ul style="list-style-type: none">• Голосовая почта |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none">• Пароль устройства• Черный список (блокировка входящих вызовов): до 150 записей• Пароль для входа в Web-интерфейс• Пароль для входа в экранное меню• Отключение настроек в экранном меню• Шифрование медиапотокa (SRTP)• TLS• OpenVPN• L2TP• аутентификация MD5/MD5-sess• SSL |
| XML | <ul style="list-style-type: none">• XML браузер |
| Информация о контактах | <ul style="list-style-type: none">• Группы контактов |
| Внутренняя телефонная книга | <ul style="list-style-type: none">• Число контактов: 300• Число номеров в контакте: 3• Размер (длина) номера: 48• Размер (длина) имени: 96 |



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Язык

- Меню: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, бразильский португальский, русский, испанский, турецкий, иврит, голландский
- Web-интерфейс: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий
- Клавиатура: английский
- Инструкция: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий

Конфигурация

- Web-интерфейс
- Экранное меню
- Telnet
- Ручная
- TR-069
- TR-111
- Автопровижинг
- CLI

Автопровижинг

- HTTPS
- HTTP
- TFTP
- FTP
- PnP

Дополнительно

- Перезагрузка
- Сброс к заводским настройкам
- Системный журнал
- Экспорт трассировки пакетов (Package tracing export)

Электрические

Питание

- PoE
- Стандарт PoE: IEEE802.3af
- Зарядка по USB
- Диапазон входного напряжения: 100-240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Диапазон напряжения выход: 12 В
- Выходной ток: 1 А
- Мощность потребления: 2.5-3.5 Вт



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Физические

| | |
|----------------------|--|
| Комплект поставки | <ul style="list-style-type: none">• Устройство• Телефонная трубка• Телефонный шнур• Подставка• Инструкция по быстрой установке• Ethernet кабель |
| Корпус | <ul style="list-style-type: none">• Материал: пластик• Цвет: черный корпус с серебряной окантовкой дисплея• Ширина: 287• Высота: 214• Глубина: 90• Изменение угла наклона |
| Габариты упаковки | <ul style="list-style-type: none">• Ширина: 280• Высота: 220• Глубина: 90 |
| Вес | <ul style="list-style-type: none">• Брутто: 1• Нетто: 0.8 |
| Условия эксплуатации | <ul style="list-style-type: none">• Место применения: в помещении• Диапазон рабочих температур: -10 ~ 60 *С• Рабочая влажность: 10 ~ 60 % |
| Установка | <ul style="list-style-type: none">• Типы установки: настольный, настенный• Крепление на стену |

Приложения

- Приложение для PC: IP-phone Manager
- Приложение для смартфона: EP+
- Контроль вызова через приложение
- API
- LDAP
- Число LDAP-серверов: 1
- Число LDAP контактов: нет ограничений